

Автор: Administrator
26.03.2014 10:55 - Обновлено 14.01.2021 19:15

Резервуар вертикальный стальной РВС 2000м3

Основная масса нефти и нефтепродуктов хранится в металлических цилиндрических вертикальных резервуарах РВС - 2000 и лишь незначительная часть - в мелкой таре, а также РВС - 2000 широко применяются как пожарные резервуары и резервуары для хранения различных жидкостей.

Резервуары РВС - 2000 изготавливаются в полистовом и рулонном исполнении, со стационарной и плавающей кровлей, с понтоном и без, с утеплением и подогревом резервуара.





1-днище; 2-стенка; 3-крыша; 4-люки и патрубки в стенке и крыше; 5-лестница шахтная; 6-площадки и ограждения на крыше; 7-кронштейны трубопроводов; 8-крепление заземления.

Технические характеристики резервуара РВС-2000

Номинальный объем, м^3	2000
Внутренний диаметр стенки, мм	15180
Высота стенки, мм	12000
Плотность продукта, т/м^3	0,9
Расчетная высота налива, мм	12000
Стенка РВС–2000:	
Количество поясов, шт	8
Припуск на коррозию, мм	1
Толщина верхнего пояса, мм	5
Толщина нижнего пояса, мм	7
Днище РВС–2000:	
Количество окраек, шт	8
Припуск на коррозию, мм	1,0
Толщина центральной части, мм	5
Толщина окраек, мм	7
Крыша РВС–2000:	
Количество балок, шт.	24
Припуск на коррозию, мм	1,0
Несущий элемент	20Б1
Толщина настила, мм	5
Масса конструкций РВС-2000, кг:	
Стенка	25075
Днище	8458
Крыша	13840
Лестница	1190
Площадки на крыше	2219
Люки и патрубки	1338
Комплектующие конструкции	1615
Каркасы и упаковка	5200
Всего:	**58935**
Стоимость:	**6 482 000**

Емкости | Резервуары | Силоса | АЗС | Водонапорные башни | Дизельные генераторы